

Buum® Standard Typ III R - GROB und FEIN

- für alle Anwendungen auf festem Untergrund
- bindet Flüssigkeiten aller Art
- schnellwirkend
- optimale Rutschfestigkeit



- **GROB - Korngröße 0,5 - 4,0 mm**
Korngrößenverteilung in Gewichtsprozent
 <0,125 mm 2,0 Gew.-%
 0,125 - 0,5 mm 2,5 Gew.-%
 0,5 - 4,0 mm 93,5 Gew.-%
 >4,0 mm 2,0 Gew.-%
- **Schüttgewicht 465 g/l**
Aufnahmekapazität, je nach Flüssigkeit
ca.0,8 l pro kg Ölbinder
- **Verkaufseinheit 17-20 kg Sack / ca. 44 l**
bindet ca. 16 l / HEL
(Testflüssigkeit Heizöl extra leicht)
- **Liefergebinde CP1-Palette mit 55 Sack**

- **FEIN - Korngröße 0,5 - 1,8 mm**
Korngrößenverteilung in Gewichtsprozent
 <0,5 - 0,125 mm 2,3 Gew.-%
 0,125 - 0,5 mm 1,8 Gew.-%
 0,5 - 1,0 mm 80,3 Gew.-%
 >1,0 -1,6 mm 15,6 Gew.-%
- **Schüttgewicht 520 g/l**
Aufnahmekapazität, je nach Flüssigkeit
ca.0,85 l pro kg Ölbinder
- **Verkaufseinheit 20 kg Sack / ca. 40 l**
bindet ca. 17 l / HEL
(Testflüssigkeit Heizöl extra leicht)
- **Liefergebinde CP1-Palette mit 55 Sack**