

BuumSorb®


Wasserschutzkissen und Wassersaugschläuche

- Überall wo Wasser Schaden anrichten kann, werden die Kissen und Schläuche zur Schadensbegrenzung, Prävention und Abdichtung verwendet. Sie können zur Stabilisierung und als Barriere dienen.
- Unter gewissen Voraussetzungen ist eine mehrmalige Benutzung möglich.
- leicht, handlich, strapazierfähig, einfache Lagerung, problemlose Entsorgung (Hausmüll, wenn das Wasser **keine umweltgefährdenden Substanzen** enthält, ansonsten gelten die jeweiligen Umweltschutz- und Entsorgungsvorschriften)

Anwendungsgebiete und Branchen

- Feuerwehr, THW, Werkschutz
- Wasserversorgungsbetriebe und Abwasserentsorgungsbetriebe
- Wasserschutzvorrichtung
- Bilgenentwässerung in Wasserfahrzeugen
- Gebäudedienstleistungen - Facility Management und Hausmeisterdienste
- Sanitärgerber und Heizungsbau
- Werkstätten und Zentralläger
- Krankenhäuser und Pflegehäuser
- Gebäudeschutz - Eigenheim, Wohnungen, Bürogebäude, öffentliche Einrichtungen, Einkaufszentren und Flachdachabdichtung usw.
- Je nach technischer Ausführung, können die Kissen zwischen 10 bis 22 Liter Leitungswasser absorbieren und die Schläuche 25 bis 100 Liter (20°dH - deutsche Härte).

| | | | | | |
|--------------------|----------------|-------------------|-------|--------|---------|
| WSK 50.40.1 | 50 cm x 40 cm | Einkammer-System | VE a' | 30 St/ | 6,0 kg |
| WSK 60.50.1 | 60 cm x 50 cm | Einkammer-System | VE a' | 25 St/ | 8,5 kg |
| WSK 60.50.2 | 60 cm x 50 cm | Zweikammer-System | VE a' | 25 St/ | 7,7 kg |
| WSK 75.50.3 | 75 cm x 50 cm | Dreikammer-System | VE a' | 20 St/ | 8,0 kg |
| WS 160.25.1 | 160 cm x 25 cm | Einkammer-System | VE a' | 18 St/ | 12,0 kg |
| WS 160.50.2 | 160 cm x 50 cm | Zweikammer-System | VE a' | 8 St/ | 11,0 kg |
| WS 250.50.1 | 250 cm x 50 cm | Einkammer-System | VE a' | 5 St/ | 9,0 kg |
| WS 250.50.2 | 250 cm x 50 cm | Zweikammer-System | VE a' | 5 St/ | 7,0 kg |
| WS 120.25.1 | 120 cm x 25 cm | Einkammer-System | VE a' | 20 St/ | 7,0 kg |
| WS 200.25.1 | 200 cm x 25 cm | Einkammer-System | VE a' | 13 St/ | 8,4 kg |
| WS 300.25.1 | 300 cm x 25 cm | Einkammer-System | VE a' | 8 St/ | 6,9 kg |



Zusatzinformationen

- Die Aufnahmekapazität ist abhängig von der Wasserqualität und der Verschmutzung.
- Vor dem Einsatz darauf achten, dass das Material im Kissen gleichmäßig verteilt ist.
- Vor der Nutzung als Sperre bzw. Barriere muss das Produkt gewässert werden.
- Im Originalzustand sind die Produkte **unbedenklich für Menschen, Flora und Fauna.**
- **TÜV GEPRÜFT**
- Trocken und UV geschützt lagern