

## Buum® Standard Typ III R - GROB und FEIN

- für alle Anwendungen auf festem Untergrund
- bindet Flüssigkeiten aller Art
- schnellwirkend
- optimale Rutschfestigkeit



- **GROB - Korngröße 0,5 - 4,0 mm**  
Korngrößenverteilung in Gewichtsprozent  

<0,125 mm	2,0	Gew.-%
0,125 - 0,5 mm	2,5	Gew.-%
0,5 - 4,0 mm	93,5	Gew.-%
>4,0 mm	2,0	Gew.-%
- **Schüttgewicht 483 g/l**  
Aufnahmekapazität, je nach Flüssigkeit  
ca.0,8 l pro kg Ölbinder
- **Verkaufseinheit ca.14,5 kg Sack / 30 l**  
**bindet ca. 11,1 l / HEL**  
(Testflüssigkeit Heizöl extra leicht)
- **Liefergebinde CP1-Palette mit 60 Sack**

- **FEIN - Korngröße 0,5 - 1,8 mm**  
Korngrößenverteilung in Gewichtsprozent  

<0,5 - 0,125 mm	2,3	Gew.-%
0,125 - 0,5 mm	1,8	Gew.-%
0,5 - 1,0 mm	80,3	Gew.-%
>1,0 -1,6 mm	15,6	Gew.-%
- **Schüttgewicht 600 g/l**  
Aufnahmekapazität, je nach Flüssigkeit  
ca.0,85 l pro kg Ölbinder
- **Verkaufseinheit ca.18 kg Sack / 30 l**  
**bindet ca. 16,8 l / HEL**  
(Testflüssigkeit Heizöl extra leicht)
- **Liefergebinde CP1-Palette mit 60 Sack**